Pure

DESCRIPTION : Pavé **TEXTURE :** Biseautée

DESSUS DE PALETTE



Ces pavés dit « perméables » permettent le drainage des eaux pluviales ainsi qu'un meilleur écoulement du surplus d'eau. De plus, ils facilitent l'obtention de la certification *LEED®*.

NOTES

Pour plus d'informations techniques, consulter les pages 85 à 91.

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	**90 pi²**	8,36 m²
Poids	3 175 lbs	1 440 kg
Nombre de rangs	8	
Couverture par rang	11.25 pi²	1,05 m²
Couverture linéaire par rang	15 pi lin.	4,57 m lin.
Ouverture	5,0 %	
Profondeur des joints	3/8"	10 mm

	Dimensions des unités	pouces	mm	Unités/palette
A	Hauteur	3 1/8	80	40 unités
	Profondeur	9	229	
	Longueur	9	229	
B	Hauteur	3 1/8	80	40 unités
	Profondeur	9	229	
	Longueur	12	305	
C	Hauteur	3 1/8	80	40 unités
	Profondeur	9	229	
	Longueur	15	381	

01 | Motif linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

beige carbonifère | gris calcaire | gris champlain | brun châtaigne